

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

AZ

AQUATA EO
TÍPUSÚ

EGYKAROS ÁLLÓ
MOSOGATÓ
CSAPTELEPEKHEZ



teka
KÜCHENTECHNIK

A részletes vásárlói tájékoztató és szerelési útmutató a termék csomagolásában található!

A csaptelep méretei és alkatrészei a www.teka.hu honlapon találhatóak.

A gyártmány típusa:

Aquata EO (83697 gránit fehér, 83696 homokbézs, 89300 paliszanderbarna, 83694 sötétszürke, 83650 zafirkék, 83573 smaragd zöld, 83800 króm, 89301 metál-fekete, 83799 fehér, 89302 aluszürke, 89303 ezüstvelúr, 83448 velúr, 87753 topázbézs, 87754 achátszürke, 87755 akvamarinkék, 83253 rozsdabarna kerámiabetétes egykaros álló csaptelep.

Alkalmazható: Zártrendszerű átfolyós gáz, vagy elektromos vízmelegítőkhöz. Központi hideg-melegvízes rendszerekhez. Zártrendszerű gáz, vagy elektromos forróvítartárolókhöz**.

Min. víznyomás: 0,15 Mpa (1,5 bar). ** = amennyiben van a túlnyomás elkerülése érdekében a hidegvíz oldalon biztonsági szelep beépítve.

A csaptelep csak háztartási célra használható és kizárólag ivóvízhálózatra köthető. Minden más célra való felhasználás tilos! Fagyveszélyes helyen a csaptelepet üzembe helyezni tilos! A csaptelepet tilos nyíltrendszerű forróvítartárolókhöz csatlakoztatni! Vízsűrű, vízlágyító használata szükséges.


Használat: A csaptelep működtető karjának fel-le mozgatásával a vízmennyiség, jobbra-balra mozgatásával a vízhőfok (hideg-melegvíz) szabályozható. A csaptelep kifolyócsöve körbe forgatható.

Tisztántartás: A csaptelepről a kisebb foltokat enyhe folyékony mosogatószeres nedves ruhával távolíthatja el. Tisztítás után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át. A vízkőfoltot citromlével (citromleves vízkőoldóval) távolíthatja el. Néhány másodperc eltelte után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át.


Műszaki adatok:

Megnevezés	Adat
A flexibilis bekötőcső hossza	~350 mm
A flexibilis bekötőcső csatlakozója	R 3/8"
Ajánlott hálózati víznyomás	0,15-0,5 Mpa (1,5-5 bar)
Maximális víznyomás	1 Mpa (10 bar)
Ajánlott hálózati vízhőfok	45-65°C
Maximális vízhőfok	80°C/mp
Víz kibocsátás (0,3 Mpa-on (3 bar))	11 l/perc
A kartus (kerámiabetét) átmérője	∅ 40 mm

Egyes csaptelepek kerámiabetétje alkalmas a vízmennyiség és a vízhőfok szabályozására is. A fogantyú leszerelését követően lehet a következő műveleteket végrehajtani.



A kerámiabetét tetején a szabályozókar (-on) melletti csavar segítségével egy laposfejű (esetleg hatszögkulcs) csavarhúzóval állítható be a kívánt vízmennyiség. A kerámiabetét karját tolja ütközésig, hogy a teljes vízmennyiséget átengedje. Lassan tolja visszafelé a kart addig, amíg a kifolyó vízmennyiség megfelelő, majd tekerje be a csavart.



A kerámiabetét tetején található piros állítógyűrű lehúzható. Fordítsa el a betét működtető karját addig, hogy a megfelelő hőmérsékletű vizet kapja. Az állítógyűrű megfelelő visszahelyezésével rögzítse a beállított pozíciót.