

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
A
**MONT
TÍPUSÚ**
EGYKAROS ÁLLÓ
ZUHANYFEJES MOSOGATÓ
CSAPTELEPEKHEZ



teka
KÜCHENTECHNIK

A részletes vásárlói tájékoztató és szerelési útmutató a termék csomagolásában található!
A csaptelep méretei és alkatrészei a www.teka.hu honlapon található.

A gyártmány típusa:



Mont (89500 króm)
kerámiabetétes
egykaros álló zuhanyfejes csaptelep.

Alkalmazható: Zártrendszerű átfolyós gáz, vagy elektromos vízmelegítőkhöz. Központi hideg-melegvízes rendszerekhez. Zártrendszerű gáz, vagy elektromos forróvítartárolókhöz**. Min. víznyomás: 0,15 Mpa (1,5 bar). ** = amennyiben van a túlnyomás elkerülése érdekében a hidegvíz oldalon biztonsági szelep beépítve.

A csaptelep csak háztartási célra használható és kizárólag ivóvízhálózatra köthető. Minden más célra való felhasználás tilos! Fagyveszélyes helyen a csaptelepet üzembe helyezni tilos! A csaptelepet tilos nyíltrendszerű forróvítartárolókhöz csatlakoztatni! Vízsűrű, vízlágyító használata szükséges.


Használat: A csaptelep működtető karjának fel-le mozgatásával a vízmennyiség, jobbra-balra mozgatásával a vízhőfok (hideg-melegvíz) szabályozható. A zuhanyfej vízgyöngyözője sugárirányú vizet ad. Zuhany üzemmódba a világosszürke zuhanyváltó gomb megnyomásával lehet átállni. Visszaváltani a gomb ismételt megnyomásával, vagy a csaptelep elzárásával lehet. Ha a vizet gyengén nyitja ki, vagy a hálózati nyomás nem megfelelő, akkor a zuhanyüzem csak addig működik, ameddig a világosszürke gombot nyomja. A kifolyócső korlátozott szögben mozgatható.

Tisztántartás: A csaptelepről a kisebb foltokat enyhe folyékony mosogatószeres nedves ruhával távolíthatja el. Tisztítás után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át. A vízkőfoltot citromlével (citromleves vízkőoldóval) távolíthatja el. Néhány másodperc eltelte után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át.


Műszaki adatok:

Megnevezés	Adat
Gégecső zuhanycsatlakozója	G 1/2"
A gégecső teljes hossza	1500 mm
Zuhanyváltó minimális öntartás	0,05 Mpa (0,5 bar)
A flexibilis bekötőcső csatlakozója	G 3/8"
Ajánlott hálózati víznyomás	0,15-0,5 Mpa (1,5-5 bar)
Maximális víznyomás	1 Mpa (10 bar)
Ajánlott hálózati vízhőfok	45-65°C
Maximális vízhőfok	80°C/mp
Víz kibocsátás (0,3 Mpa-on (3 bar))	11 l/perc
A kartus (kerámiabetét) átmérője	ø40 mm

Egyes csaptelepek kerámiabetétje alkalmas a vízmennyiség és a vízhőfok szabályozására is. A fogantyú leszerelését követően lehet a következő műveleteket végrehajtani.



A kerámiabetét tetején a szabályozókar melletti csavar segítségével egy laposfejű csavarhúzóval állítható be a kívánt vízmennyiséget. A kerámiabetét karját tolja ütközésig, hogy a teljes vízmennyiséget átengedje. Lassan tolja visszafelé a kart addig, amíg a kifolyó vízmennyiség megfelelő, majd tekerje be a csavart.



A kerámiabetét tetején található piros állítógyűrű lehúzható. Fordítsa el a betét működtető karját addig, hogy a megfelelő hőmérsékletű vizet kapja. Az állítógyűrű megfelelő visszahelyezésével rögzítse a beállított pozíciót.