

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A

**KOBE
TÍPUSÚ**

EGYKAROS ÁLLÓ
ABLAK ALÁ ÉPÍTHETŐ
MOSOGATÓ
CSAPTELEPEKHEZ



teka
KÜCHENTECHNIK

A részletes vásárlói tájékoztató és szerelési útmutató a termék csomagolásában található!
A csaptelep méretei és alkatrészei a www.teka.hu honlapon található.

A gyártmány típusa: Kobe (89700 króm)

kerámiabetétes

egykaros álló ablak alá építhető csaptelep.



Alkalmazható: Zártrendszerű átfolyós gáz, vagy elektromos vízmelegítőkhöz. Központi hideg-melegvízes rendszerekhez. Zártrendszerű gáz, vagy elektromos forróvítartárolókhöz**.

Min. víznyomás: 0,15 Mpa (1,5 bar). ** = amennyiben van a túlnyomás elkerülése érdekében a hidegvíz oldalon biztonsági szelep beépítve.

A csaptelep csak háztartási célra használható és kizárólag ivóvízhálózatra köthető. Minden más célra való felhasználás tilos! Fagyveszélyes helyen a csaptelepet üzembe helyezni tilos! A csaptelepet tilos nyíltrendszerű forróvítartárolókhöz csatlakoztatni! Vízszűrő, vízlágyító használata szükséges.

Használat: Ha a csaptelep működtető karja (fogantyúja): - a jobb oldalon van, akkor a fogantyú jobbra-balra mozgatásával a vízmennyiség, előre-hátra mozgatásával a vízhőfok (hideg-melegvíz) szabályozható. - a baloldalon van, akkor a fogantyú balra-jobbra mozgatásával a vízmennyiség, előre-hátra mozgatásával a vízhőfok (meleg-hidegvíz) szabályozható. - ha elől van, akkor a fogantyú előre-hátra mozgatásával a vízmennyiség balra-jobbra mozgatásával a vízhőfok (hideg-melegvíz) szabályozható. Ha régen nem használta a csaptelepet, vízvétel előtt néhány másodpercig folyassa ki a vizet. A vízvétel befejezése után a csaptelepet zárja el a fogantyú (kar) mozgatásával.



Az alábbi képen is látható, hogy a kifolyócsövet ablaknyitáskor kihúzhatja a csapházból. Helyezze a kifolyócsövet egy ruhára. Nyissa ki az ablakot, majd helyezze vissza a kifolyócsövet a csapházba.

Ne zárja el hirtelen a vizet, mert ez a vízvezeték-hálózatot és a csaptelepet is károsíthatja, és zajt kelthet. Hosszabb távollét, vagy műszaki hiba esetén a csaptelep vízbeeresztését meg kell szüntetni, pl. a fali sarokszelepek elzárásával! A csaptelep kifolyócsöve körbe forgatható. Ne engedjen hosszú időn át a „kézmelegnél” melegebb hőmérsékletű vizet, mert a kerámiabetét meghibásodásához vezethet! A használat során a víz kémiai és fizikai tulajdonságai miatt a kerámiabetét „felkeményedhet”, ilyenkor az új állapothoz képest a fogantyú kissé nehezen jár. Ez nem hiba, a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja. A csaptelep nem játék, ezért ne engedje a gyermekeket vele játszani! Ne szárítsa a mosogatásnál használt törölkendőt a kifolyócsövön!

Tisztántartás: A csaptelepről a kisebb foltokat enyhe folyékony mosogatószeres nedves ruhával távolíthatja el. Tisztítás után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át. A vízkőfoltot citromlével (citromleves vízkőoldóval) távolíthatja el. Néhány másodperc eltelte után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át.

Műszaki adatok:

Megnevezés	Adat
Gégecső zuhanycsatlakozója	G 3/8"
A flexibilis bekötőcső csatlakozója	G 3/8"
Ajánlott hálózati víznyomás	0,15-0,5 Mpa (1,5-5 bar)
Maximális víznyomás	1 Mpa (10 bar)
Ajánlott hálózati vízhőfok	45-65°C
Maximális vízhőfok	80°C/mp
Víz kibocsátás (0,3 Mpa-on (3 bar))	11 l/perc
A kartus (kerámiabetét) átmérője	ø35 mm